

ADALIT L-5000

Especificaciones Técnicas

● FOCO

Grado de Protección: IP66.

Peso: 1,1 Kg.

Dimensiones: 26 x 11 x 11 cm.

Fuentes de Luz: 7 LEDs (1 x 3W máxima potencia y función de luz estroboscópica | 2 x Máxima apertura | 2 x Intermitencia, destellos frontales color azul o ambar | 2 x traseros señalización color rojo).

Autonomía: LED principal: seleccionable 3 / 6 / 12 h. LEDs auxiliares 6 / 12 / 24 h.

Material: Resina termoplástica de alta resistencia al impacto, así como a altas temperaturas y sustancias corrosivas.

Cabezal pivotable 5 posiciones: -30° / 0° / 30° / 60° / 90°.

Potencia lumínica: 160.000 candelas.

Pulsadores: 2 pulsadores ergonómicos y sobredimensionados fabricados en elastómero con efecto "Soft Touch".

Principal: Encendido, apagado, selección de la autonomía de la batería, activación luz estroboscópica y encendido de los LED de señalización traseros.

Auxiliar: Cambio de modos de luz (LED auxiliares, LED intermitencia), selección de la batería.

Batería: 1 pack de 4 elementos de Li-Ion | Tensión: 3,7 V. | 8800 mAh.

Accesorios: Correa regulable de transporte (incluida con todos los focos).



● CARGADOR

Marcado: CE e9.

Índice de Protección: IP54.

Tiempo de carga: 8 horas.

Desconexión tras la carga: Automático.

Indicación de Carga: LED rojo: en carga | LED verde: cargado.

Feeding source: DC 12 V. / 24 V. | AC: 100/240 V. 50/60 Hz.



CABEZAL PIVOTABLE

-30° 0° 30° 60° 90°



www.adalit.com

Fabricado en ESPAÑA

●●● The Light Company
ADARO

ADARO Tecnología, S.A.
Parque Científico y Tecnológico de Gijón
-EDIFICIO ADARO-
33203 GIJÓN-ASTURIAS

Atención al Cliente:
Tel.: 985 347 806
Fax: 985 358 378
info@adalit.com