ADALIT

LINTERNAS
DE SEGURIDAD PROFESIONALES

European high quality

L-90

La linterna de ángulo recto
Ligera, compacta y fácil de usar. Incorpora nuestra famosa óptica LEDEngine que incluye 2 LEDs (opciones spot, flood y step lighting system). Se adapta perfectamente al chaquetón de bombero.

2 versiones: L-90 (3x AA alcalinas)
L-90R (batería Li-ion)

ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
2D Ex ib IIIC T135ºC Db

I M1 Ex ia I Ma

GAS ZONA 0 | 1 | 2
POLVO ZONA 21 | 22

Step Lighting System

BOOSTER

Índice de protección: IP67

Peso: L-90: 340 g (pilas incluidas)
L-90R: 300 g (batería incluida)

Dimensiones (la x an x al): 73x71x158 mm

Autonomía: Modo Normal: L-90: > 10 h / **L-90R:** 4 h
Modo Ahorro: L-90: > 20 h / **L-90R:** 18 h

Composición cuerpo: Resina termoplástica de alta resistencia a los impactos, temperaturas extremas y sustancias corrosivas

Fuente luminosa: **L-90:** 250 lumens
L-90R: 280 lumens

Botón On/Off: Pulsador "soft touch", ubicado en la parte superior para garantizar su fácil localización y pulsación con guantes

Nivel de batería: botón retroiluminado (verde o rojo) para informar sobre la autonomía de la batería

Cargadores de 1, 2, 3 o 5 linternas (para la versión L-90R)

- **Óptica LEDEngine** con 2 LEDs
- Opciones **Spot, Flood y Estroboscópica**
- **Step Lighting System**: un haz de luz proyectado directamente hacia el suelo para iluminar el paso
- Función **BOOSTER** de alta penetración
- Modos de alta y baja intensidad
- Indicación de la **autonomía** y del **nivel de batería**
- Anilla y gancho de fijación con muelle
- Imán de neodimio opcional
- Aro fotoluminiscente opcional

www.adalit.com

ADALIT
Iluminación Inteligente

Atención al Cliente
Tel.: +34 985 347 806
Fax: +34 985 358 378
info@adalit.com